

FROG

Niveauvippe

FROG er en standard niveauvippe med mikroswitch for enten Normally Open (NO) eller Normally Closed (NC) signal.

FROG leveres i udgave med enten 10m eller 20m fastmonteret højflexibel kabel. Ophængsbeslag er inkluderet i begge udgaver.

FROG finder anvendelse som højvandsalarm i pumpestationer, lavvandsalarm i rentvandstanke, som vand på gulv alarm, som styrende vippe til pumper og i mange andre funktioner.

FROG er ikke EX-klassificeret og må derfor ikke installeres i EX-områder.



Teknisk data

Kontaktsystem	Microswitch
Spænding	Max 250V AC
Max. mærkestrøm	6A Resistiv, 3A induktiv
Trykområde	200kPA
Kabellængde	10m/20m
Største diameter	99mm
Længde på flydeelement	140mm
Vippemateriale	Polypropylene (PP)
Kabelmateriale	PVC
Kapslingsklasse	IP67
Max. operationstemperatur	+55°C
Flydeevne	6N
Godkendelse	CE

Applikationer

- Niveauvippe til pumpestationer
- Niveauvippe for rensningsanlæg
- Niveauvippe for reg. af tilbagestuvning
- Niveauvippe til overløbsregistrering
- Niveauvippe for "vand på gulv"

Produkter

Varenummer	Beskrivelse
FROG-10	FROG Niveau vippe med 10 mtr. kabel. NC + NO funktion.
FROG-20	FROG Niveau vippe med 20 mtr. kabel. NC + NO funktion.
FROG-vægt	Kontravægt for FROG .